

PREMIUM SYSTEM POŁĄCZENIOWY SAS-TEC

Dwuścienny system odprowadzania spalin ze stali nierdzewnej, przeznaczony do wszystkich standardowych palenisk pracujących w podciśnieniu, w trybie suchym lub mokrym.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

MATERIAŁ

Wewnątrz: V4A (1.4404)

POWIERZCHNIA

Wysoki połysk

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Wewnątrz/na zewnątrz po 0,5 mm; wysokiej jakości warstwa izolacyjna z włókna ceramicznego

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

130mm, 150mm, 180mm, 200mm

IZOLACJA

Izolacja z włókna ceramicznego o grubości 25 mm

POŁĄCZENIE

SAS-TEC to zamek obrotowy, dodatkowo zabezpieczony obejmą zaciskową

CECHY SYSTEMU

- Odporność na warunki atmosferyczne
- Do 25 lat gwarancji
- Łatwy montaż
- Certyfikat TÜV
- T600 — odporność na wysoką temperaturę
- Rura zewnętrzna ze stali nierdzewnej V2A
- Rura zewnętrzna ze stali nierdzewnej V4A

KLASYFIKACJA CE WEDŁUG DIN EN 1856

Model 1, do DN 150mm T600 N1 D V2 L50050 G50

Model 2, DN 150-300mm T600 N1 D V2 L50050 050

Model 3, DN 150-300mm T600 N1 D V2 L50050 G75

NUMER CERTYFIKATU CE

0036 CPR 91349001

MONTAŻ SYSTEMU SAS-TEC

Krok 1: Nasadzenie — Poszczególne elementy pasują do siebie idealnie.

Krok 2: Obrót — Lekki obrót w lewo łączy oba elementy ze sobą.

Krok 3: Zabezpieczenie — Za pomocą specjalnych opasek zaciskowych połączenie jest dodatkowo zabezpieczone.

Tel: 94 34 717 74

E-mail: zar-wik@kominki.koszalin.pl

Żar-Wik Kominki — sprzedawca systemu w Polsce

Tłumaczenie pomocnicze karty technicznej producenta systemu (GIS House and Garden Internet Shop GmbH, marka „oskar.”), Rathausstraße 4, 20095 Hamburg.