PREMIUM TWIST-LOCK SYSTEM KOMINOWY

Jest to dwuścienny system odprowadzania spalin ze stali nierdzewnej, przeznaczony do wszystkich standardowych palenisk pracujących w podciśnieniu, w trybie suchym lub mokrym.



MATERIAŁ	Stal nierdzewna V4A (1.4404)
POWIERZCHNIA	Wysoki połysk
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	Wewnątrz/Zewnątrz po 0,5 mm
IZOLACJA	Wysokiej jakości włókno ceramiczne o grubości 25 mm
ŚREDNICE WEWNĘTRZNE	150 mm, 200mm
RODZAJ POŁĄCZENIA	Złącze obrotowe (twist-lock), dodatkowo zabezpieczane opaską zaciskową

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU

- **Odporny na warunki atmosferyczne**
- **Do 25 lat gwarancji**
- **Prosty montaż**
- **Certyfikat TÜV**
- **Odporność na wysoką temperaturę T600**
- **Rura zewnętrzna ze stali nierdzewnej V2A lub V4A**

ŻAR-WIK KOMINKI

KLASYFIKACJA CE WEDŁUG DIN EN 1856:

Model 1 (do DN 150mm): T600 N1 D V2 L50050 G50

Model 2 (DN 150-300mm): T600 N1 D V2 L50050 050

Model 3 (DN 150-300mm): T600 N1 D V2 L50050 G75

NUMER CERTYFIKATU CE:

0036 CPR 91349001

INSTRUKCJA MONTAŻU



Krok 1: Nałożenie
Poszczególne elementy są idealnie dopasowane do siebie.



Krok 2: Obrót
Lekki obrót w lewo łączy oba elementy ze sobą.



Krok 3: Mocowanie
Połączenia są dodatkowo stabilizowane za pomocą specjalnych opasek zaciskowych.

Tel: 502 363 296 sklep stacjonarny oraz internetowy

E-mail: hurt@kominki.koszalin.pl

Żar-wik Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5,
75-120 Koszalin

ŻAR-WIK
KOMINKI